

QES 14LT
QES 20LT

Модель	Напряжение, В	Частота, Гц	Лампы, Вт
QES 14LT	400/230	50	6x1500 ГЛ
QES 20LT	400/230	50	6x1500 ГЛ

Комплектация:

- Двигатель Kubota защитой от прикосновения к горячим частям и защитной крышкой выхлопной трубы.
- Топливный фильтр-сепаратор и система для слива масла.
- Генератор переменного тока Месс Alte с электронным регулятором напряжения с питанием от дополнительной обмотки статора.
- Четыре нивелировочные опоры.
- Шасси с регулируемой буксирной бакой, сцепка Ball, NATO или DIN по выбору.
- Топливный бак 55л с инспекционным окном и указателем максимального уровня топлива.
- Мачта с ручной лебёдкой. Поворот 355°. Максимальная высота 9,4 м.
- Галогенные лампы.
- Шумозащитный кожух из гальванизированной стали, фосфатизированный и пассивированный. Окраска напылением (полиэстр)
- Рым-болт и слоты для вилочного погрузчика на кожухе установки.
- Контроллер QC 1011, счетчик моточасов, вольтметр, амперметр, датчик уровня топлива, кнопка аварийного останова.
- Автоматический защитный выключатель, реле контроля утечки на землю, клеммная колодка и штырь заземления.
- Розетки IP 44: 1xSchuko, 1x16A CEE 3P+N+G, 1x32A CEE 3P+N+G.

Габаритные размеры	ДхШхВ (мм)
При транспортировке	3703x2020x2750
В работе	5080x2020x9400

Дополнительное оборудование:

- Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя;
- Зарядное устройство аккумуляторной батареи;
- Коннектор для подключения к внешнему топливному баку;
- Ручной насос для слива отработавшего масла;
- Зимний комплект;
- Ключ-размыкатель стартерной батареи;
- Нестандартная окраска кожуха;

