

GESAN G 8 TFV (G 8 TFV L)	
Мощность, кВА/кВт	7,6/6,1
Вес и размеры	
Длина, мм	830
Ширина, мм	530
Высота, мм	530
Вес, кг	95,2
Емкость топливного бака, л	105 (для G 10TFV L) 7,1
Уровень шума	20 (для G 10TFV L)
Звуковая мощность, дБА	97
Звуковое давление на 7м, дБА	77
Расход	
75% нагрузки, л/час	2,9
100% нагрузки, л/час	4,04
Двигатель	VANGUARD 245432
Охлаждение	Воздушное
Скорость, об/мин	3000
Вид топлива	Бензин АИ 92
Количество цилиндров	2
Рабочий объём двигателя, л	0,392
Мощность, кВт/л.с.	7,6/ 13
Ёмкость системы смазки, л	1,4
Расход масла на угар	1% от расхода топлива
Генератор	SINCRO ET2-LBS
Регулятор напряжения	компаундный
Напряжение, В	400/230
Мощность, кВА	10
Частота, Гц	50
Розетки	1ф 16А, 3ф 16А
Защита	
Тепловой размыкатель	1 ф

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.