

GESAN G 8/10000V (G 8/10000V L) rope	
Мощность, кВА/кВт	7,6/6,1
Вес и размеры	
Длина, мм	860
Ширина, мм	690
Высота, мм	650
Вес, кг	95
Емкость топливного бака, л	100 (для G 8/10000V L) 7,9
Уровень шума	20 (для G 8/10000V L)
Звуковая мощность, дБА	97
Звуковое давление на 7м, дБА	77
Расход	
75% нагрузки, л/час	2,9
100% нагрузки, л/час	4,04
Двигатель	VANGUARD 245432
Охлаждение	Воздушное
Скорость, об/мин	3000
Вид топлива	Бензин АИ 92
Количество цилиндров	1
Рабочий объём двигателя, л	0,392
Мощность, кВт/л.с.	7,6/ 13
Ёмкость системы смазки, л	1,4
Расход масла на угар	1% от расхода топлива
Генератор	MECC ALTE S20F-200/A
Регулятор напряжения	компаундный
Напряжение, В	230
Мощность, кВА	12
Частота, Гц	50
Розетки	1ф 32А, 1ф 16А
Панель управления	
Вольтметр	1
Счетчик моточасов	1
УЗО	1
Розетки	1ф 32А, 1ф 16А
Защита	
Автоматический выключатель	2P 10А
Кнопка аварийного останова	

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.