

| <b>GESAN G 8000H (G 8000 H L)</b> |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Мощность, кВА/кВт                 | 6/6                         |
| Вес и размеры                     |                             |
| Длина, мм                         | 830                         |
| Ширина, мм                        | 530                         |
| Высота, мм                        | 530                         |
| Вес, кг                           | 92,7                        |
|                                   | 97,7                        |
| Емкость топливного бака, л        | 6,5                         |
|                                   | 20                          |
| Уровень шума                      |                             |
| Звуковая мощность, дБА            | 97                          |
| Звуковое давление на 7м, дБА      | 77                          |
| Расход                            |                             |
| 75% нагрузки, л/час               | 1,8                         |
| 100% нагрузки, л/час              | 2,4                         |
| <b>Двигатель</b>                  | <b>HONDA GX390</b>          |
| Охлаждение                        | Воздушное                   |
| Скорость, об/мин                  | 3000                        |
| Вид топлива                       | Бензин АИ 92                |
| Количество цилиндров              | 1                           |
| Рабочий объем двигателя, л        | 0,389                       |
| Мощность, кВт/л.с.                | 6/ 13                       |
| Ёмкость системы смазки            | 1,2 л                       |
| Расход масла на угар              | 1% от расхода топлива       |
| Батарея (для модели KEY)          | 12 В 9 Ач 80А               |
| <b>Генератор</b>                  | <b>MECC ALTE S20F-130/A</b> |
| Регулятор напряжения              | компаундный                 |
| Напряжение, В                     | 230                         |
| Мощность, кВА                     | 8,5                         |
| Частота, Гц                       | 50                          |
| Розетки                           | 1ф 32А, 1ф 16А              |
| <b>Защита</b>                     |                             |
| Тепловой размыкатель              |                             |

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.