

GESAN GR 6TF H (GR 6TF HL) mobile	
Мощность, кВА/кВт	5,3/4,2
Вес и размеры	
Длина, мм	860
Ширина, мм	685
Высота, мм	645
Вес, кг	91
Емкость топливного бака, л	101 для GR 6 TF HL 6,5 17 для GR 6 TF HL
Уровень шума	
Звуковая мощность, дБА	96
Звуковое давление на 7м, дБА	76
Расход	
75% нагрузки, л/час	1,3
100% нагрузки, л/час	1,7
Двигатель	HONDA GX270
Охлаждение	Воздушное
Скорость, об/мин	3000
Вид топлива	Бензин АИ 92
Количество цилиндров	1
Рабочий объём двигателя, л	0,270
Мощность, кВт/л.с.	4,6/ 9
Ёмкость системы смазки	1 л
Расход масла на угар	1% от расхода топлива
Батарея (для моделей key)	12 В 9 Ач 80А
Генератор	SINCRO ET2-MCS
Регулятор напряжения	компаундный
Напряжение, В	400/230
Мощность, кВА	7
Частота, Гц	50
Панель управления	
Вольтметр	1
Счетчик моточасов	1
УЗО	1
Розетки	1ф 16А, 3 ф 16А
Защита	
Автоматический выключатель	4P 16А, 2P 10А
Исполнение	IP 32

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.