

GESAN GR 8TF H (GK 8TF HL) mobile	
Мощность, кВА/кВт	7,5/6
Вес и размеры	
Длина, мм	860
Ширина, мм	690
Высота, мм	650
Вес, кг	100,2
Емкость топливного бака, л	110,2 для GR 8 TF HL 6,5 20 для GR 8 TF HL
Уровень шума	
Звуковая мощность, дБА	97
Звуковое давление на 7м, дБА	77
Расход	
75% нагрузки, л/час	1,8
100% нагрузки, л/час	2,4
Двигатель	HONDA GX390
Охлаждение	Воздушное
Скорость, об/мин	3000
Вид топлива	Бензин АИ 92
Количество цилиндров	1
Рабочий объём двигателя, л	0,389
Мощность, кВт/л.с.	8,25/ 13
Ёмкость системы смазки	1 л
Расход масла на угар	1% от расхода топлива
Батарея (для моделей key)	12 В 9 Ач 80А
Генератор	SINCRO ET2-LBS
Регулятор напряжения	компаундный
Напряжение, В	400/230
Мощность, кВА	10
Частота, Гц	50
Панель управления	
Вольтметр	1
Счетчик моточасов	1
УЗО	1
Розетки	1ф 16А, 3 ф 16А
Защита	
Автоматический выключатель	4P 16А, 2P 10А
Исполнение	IP 32

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.