

МОДЕЛЬ	GS 200 ACH key/rope
Мощность кВА	7(1ф)
Габариты ДхШхВ, мм	760 x 690 x 650
Вес, кг	67
Ёмкость топливного бака	6 л
Звуковая мощность, дБА	97
Уровень шума (7м), дБ(А)	77
СВАРОЧНЫЙ БЛОК	
Род сварочного тока	Переменный (АС)
Ток сварки, А	40 – 180
Ток сварки и продолжительность нагрузки	интенсивный режим 65% - 125А нормальный режим 35% - 180А
Напряжение сварки, В	22,4 – 27,2
Напряжение холостого хода, В	50
Диаметр электрода, мм	3,25
Тип электрода	Рутитовый
ДВИГАТЕЛЬ	HONDA
Модель	GX 390
Количество цилиндров	1
Рабочий объём л	0,270
Охлаждение	Воздушное
Обороты	3000 об/мин
Топливо	бензин АИ92
Расход топлива	1,27 л/ч при нагрузке 75% 1,7 л/ч при нагрузке 100%
ГЕНЕРАТОР	SINCRO
Модель	EW 180 AC
Регулятор напряжения	компаундный
Напряжение, В	230 В
Модель key	
	Пуск Электростартер
Аккумуляторная батарея	12В 7АЧ 40А
Модель rope	
	Пуск Шнур
Аккумуляторная батарея	-

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

Стандартная комплектация GS 200 ACH:

два сварочных вывода («-» и «+»), зажимы и провода (4 м сварочного кабеля и 2 м кабеля заземления), однофазная розетка, колесный комплект, регулятор тока сварки, тепловой выключатель, переключатель генератор/сварка.

Доступные опции (дополнительная комплектация)

- Электрическая панель (вольтметр, автоматический выключатель, счётчик моточасов, защита от утечки на землю).
- Топливный бак увеличенной ёмкости