

МОДЕЛЬ	GS 210 DCV rope
Мощность, кВА	3,5(1ф)/6,5(3ф)
Габариты ДхШхВ, мм	860 x 690 x 650
Вес, кг	85
Ёмкость топливного бака	6 л
Звуковая мощность, дБА	97
Уровень шума (7м), дБ(А)	77
СВАРОЧНЫЙ БЛОК	
Род сварочного тока	Постоянный (DC)
Ток сварки и продолжительность нагрузки	интенсивный режим 65% - 170А нормальный режим 35% - 220А
Напряжение сварки, В	21,6 – 28,8
Напряжение холостого хода, В	73
Диаметр электрода, мм	4,5
Тип электрода	Рутиловый, Основной, Целлюлозный
ДВИГАТЕЛЬ	VANGUARD
Модель	245432
Количество цилиндров	1
Рабочий объём л	0,391
Охлаждение	Воздушное
Обороты	3000 об/мин
Объём масляной системы	1,2 л
Топливо	бензин АИ92
Расход топлива	2,9 л/ч при нагрузке 75% 4,04 л/ч при нагрузке 100%
Пуск	Шнур
ГЕНЕРАТОР	SINCRO
Модель	EW 220 DC
Регулятор напряжения	компаундный
Напряжение, В	230 В

Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.

Стандартная комплектация GS 210 DCV rope:

два сварочных вывода («-» и «+»), зажимы и провода (4 м сварочного кабеля и 2 м кабеля заземления), однофазная розетка, колесный комплект, регулятор тока сварки, тепловой выключатель, переключатель генератор/сварка.

Доступные опции (дополнительная комплектация)

- Электрическая панель (вольтметр, автоматический выключатель, счётчик моточасов, защита от утечки на землю).
- Топливный бак увеличенной ёмкости