

HiLight H4

Модель	Мощность, кВт	Напряжение, В	Частота, Гц	Лампы, Вт
HiLight H4	6	230	50	4x1000 МГЛ

Комплектация:

- Двигатель Kubota D1105 с установленными свечами накаливания и защитой от прикосновения к горячим частям.
- Топливный фильтр-сепаратор и система для слива масла.
- Генератор переменного тока Месс Alte LT3 160 (безщеточный).
- Сварное шасси с четырьмя регулируемыми опорами
- Топливный бак 114л с инспекционным окном.

- Мачта с гидравлической лебёдкой. Поворот 340°. Коэффициент запаса прочности 5. Максимальная высота 9м.
- Металлгалогенные лампы 4x1000Вт
- Шумозащитный кожух из гальванизированной стали, фосфатизированный и пассивированный. Порошковая окраска (полиэстер).
- Рым-болт и слоты для вилочного погрузчика на кожухе электростанции.
- Контроллер LC 1003, кнопка аварийного останова и защита от утечки на землю.
- Шасси с фиксированной или регулируемой буксирной балкой, сцепка Ball или DIN по выбору.

Габаритные размеры при транспортировке	ДхШхВ (мм)	Вес, кг
Шасси с фиксированной буксирной балкой	2700x1300x2310	1195
Шасси с регулируемой буксирной балкой	3200x1300x2310	1235

Дополнительное оборудование:

- Силовой выход 230В;
- Автоматическое включение (по сигналу от фотоэлемента);
- Зимний комплект;
- Штырь заземления;
- Розетка IP44;
- Нестандартная окраска кожуха;
- Колесные упоры