

HiLight V4
HiLight V5+

| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота, Гц | Лампы, Вт |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| HiLight V4 | 6 | 230 | 50 | 4x350 МГЛ |
| HiLight V5+ | 2,7 | 230 | 50 | 4x350 LED |

Комплектация:

- Двигатель Kubota Z482 с установленными свечами накаливания и защитой от прикосновения к горячим частям.
- Топливный фильтр-сепаратор и система для слива масла.
- Генератор переменного тока Месс Alte LT3 160 (безщеточный).
- Сварное шасси с четырьмя регулируемыми опорами.
- Топливный бак 105 л с инспекционным окном.

- Мачта с ручной лебёдкой. Поворот 360°. Максимальная высота 7,5 м.
- Шумозащитный кожух.
- Рым-болт и слоты для вилочного погрузчика на кожухе электростанции.
- Счетчик моточасов.

| Габаритные размеры | ДхШхВ (мм) | Вес V4, кг | Вес V5+, кг |
|---------------------|----------------|------------|-------------|
| При транспортировке | 1670x1100x2500 | 694 | 702 |
| В работе | 2900x2310x7540 | | |

Дополнительное оборудование:

- Розетка Schuko IP44
- Контроллер LC 1003 с возможностью автостарта по сигналу от фотоэлемента
- Штырь заземления;
- Искрогаситель;
- Огнетушитель;
- Подогреватель охлаждающей жидкости;
- Кнопка аварийного останова;
- Ключ-размыкатель стартерной батареи;
- Электролебедка (DC) для подъема мачты
- ЕС соответствие

